

Leistungserklärung Nr. 1, gültig ab 01.11.2018

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Für die Produktgruppe „natürliche und recycelte Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische“

**Sorten: Frostschutz 0/32 - Frostschutz 0/63 - Sickerkies 32/63 - RA II 0/32 U-A - RM III 0/32 U9 U-A -
RM III 0/63 U9 U-A - RM III 32/63 U9 U-A - RMH IV 0/63 U11 U-A**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13242:2002+A1:2007 - Sorten: Frostschutz 0/32 - Frostschutz 0/63 - Sickerkies 32/63 - RA II 0/32 U-A - RM III 0/32 U9 U-A -
- RM III 0/63 U9 U-A - RM III 32/63 U9 U-A - RMH IV 0/63 U11 U-A

2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sorten: Frostschutz 0/32 - Frostschutz 0/63 - Sickerkies 32/63 - RA II 0/32 U-A - RM III 0/32 U9 U-A - RM III 0/63 U9 U-A -
RM III 32/63 U9 U-A - RMH IV 0/63 U11 U-A

3. Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Natürliche und recycelte Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

4. Eingetragener Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Wilhelm Geiger Baugesellschaft m.b.H., Wildentalstraße 10, 6993 Mittelberg

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt wurde:

nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

*Die Austrian Standards plus GmbH (Identifikationsnr.: 0988) hat die Erstinspektion des Werks und der
Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

***Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle für diverse mobile Brech- und Siebanlagen auf dem
Lagerplatz Mittelberg
Nr. 0988-1313***

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

siehe Übersicht der erklärten Leistungen

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

DI (FH) Albert Geiger, Geschäftsführer
Mittelberg, 01.11.2018

**Wilhelm Geiger
Baugesellschaft
m.b.H.**



**Natürliche und rezyklierte
Gesteinskörnung für
ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische für
Ingenieur- und Straßenbau
EN 13242:2002+A1:2007**

Zertifikatsnummer: 0988-CPR-1313

Diverse Brech- und
Siebanlagen auf dem
Lagerplatz Mittelberg

Typ: verschiedene natürliche Gesteinsmaterialien
und recycelte Baurestmassen

**Erklärte Leistungen der Produkte nach Ziffer 9 der zugehörigen
Leistungserklärung Nr. 01 gemäß BauPVO**

Eindeutige Produktbezeichnung	Frost- schutz 0/32	Frost- schutz 0/63	Sicker- kies 32/63	RA II 0/32 U-A	RM III 0/32 U9 U-A	RM III 0/63 U9 U-A	RM III 32/63 U9 U-A	RMH IV 0/63 U11 U-A
Korngruppe	0/32	0/63	32/63	0/32	0/32	0/63	32/63	0/63
Kornzusammensetzung	$G_{A85},$ GT_{A20}	$G_{A85},$ GT_{A20}	$G_{C80-20},$ $GT_{C20/15}$	G_{A85}	G_{A75}	G_{C75}	G_{C75-25}	G_{A75}
Kornform von groben Gesteinskörnungen	Sl_{40}	Sl_{40}	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Rohdichte in Mg/m^3	2,73 - 2,80	2,73 - 2,80	2,73 - 2,80	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Gehalt an Feinanteile	f_5	f_5	NPD	f_3	NPD	NPD	NPD	NPD
Qualität der Feinteile	frostsicher nach ÖNORM B 4811	frostsicher nach ÖNORM B 4811	NPD	< 3 M-%	NPD	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochener Körner in groben Gesteinskörnungen	$C_{50/30}$	$C_{50/30}$	NPD	NPD	$C_{50/30}$	$C_{50/30}$	$C_{50/30}$	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{30}	LA_{30}	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Säurelösliche Sulfate	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Gesamtschwefelgehalt	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Klassifizierung von groben rezyklierten Bestandteilen	NPD	NPD	NPD	$Rb_{10-}, Ra_{90},$ $Rg+X_{1-}, FL_{4-}$	$Rc+Ra_{50},$ $Rb_{10-}, Rg+X_{1-},$ FL_{4-}	$Rc+Ra_{50},$ $Rb_{10-}, Rg+X_{1-},$ FL_{4-}	$Rc+Ra_{50},$ $Rb_{10-}, Rg+X_{1-},$ FL_{4-}	$Ra_{10-}, Rg+X_{1-},$ FL_{4-}
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Wasseraufnahme an 4/32	WA_{242}	WA_{242}	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Frost-Tau- Wechselbeständigkeit	F_2	F_2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Löslicher Bindemittelgehalt	NPD	NPD	NPD	> 3 M-%	NPD	NPD	NPD	NPD
Umwelttechnische Klassifizierung	NPD	NPD	NPD	U-A	U-A	U-A	U-A	U-A